

Etiquette adhésive

Article : **EIS CODE 39 (Etiquette d'Identification Sécurisée)**

Généralités : Etiquette code-barres, sécurisée* et personnalisée à la demande (en noir uniquement).
 *Pour une utilisation optimale, attendez 24 heures après la pose.
 Repiquage de données variables avec code-barres CODE 39.

Utilisation : Construction idéale pour application à faible ou haut niveau de sécurité, et fortement conseillée dès lors que la prévention de falsification est un élément essentiel de la fabrication du produit, comme par exemple pour les extincteurs de feu, les batteries de téléphone mobile, les étiquettes pour certains médicaments en vente libre etc... En cas d'arrachage, l'étiquette se délamine en plusieurs couches.

Construction : Film PE blanc épaisseur 58 microns/m2 +/- 10%.
 Adhésif acrylique permanent. Agressif haute performance.
 Protecteur kraft semi-blanchi avec traitement anti-décollement de l'étiquette.
 Repiquage par film transfert thermique "cire" et "cire-résine".
 Durée de vie extérieure : Film (2 ans), coating (jaunit à la lumière du jour).
 Température minimale d'application : +0°C. Température d'utilisation : de -20°C à +70°C.

Dimensions : Taille de l'étiquette : largeur 24 mm, hauteur 12 mm, pas à l'étiquette 3,63 mm.
 Pose en largeur : 1.
 Déroulement extérieur.
 Mandrin carton diamètre intérieur 42 mm.
 Conditionnement : Pack 3 000 par bobine de 1 000 étiquettes.
 Pack 6 000 par bobine de 2 000 étiquettes.

Schéma :



Photo :

